

## Спрей цинк светлый

**Быстросохнущая защита от коррозии с превосходным долговременным эффектом. Представляет собой сухое пленочное изделие, которое предотвращает коррозию металла, благодаря высокому содержанию металлического цинка. Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид. Подходит для ремонта поверхностей с цинковым покрытием и защиты от коррозии металлических поверхностей. Высокая стойкость к погодным условиям.**

**Содержание цинка, обеспечивает оптимальную и активную катодную защиту от коррозии. При повреждении поверхности цинковый слой (анод протекторной защиты) отдает свои атомы и таким образом защищает металл от ржавчины. Остальные средства обеспечивают поверхностную защиту от ржавчины. При повреждении поверхности защита металла нарушается.**

**Область применения:** Для восстановления защитного покрытия оцинкованных изделий и кузовных элементов. Возможно использование в качестве грунтовки для всех металлических деталей, требующих защиты от коррозии. Может быть окрашена без дополнительной подготовки. Может покрываться лаком. Обладает хорошей электропроводностью. Превосходная адгезия практически ко всем металлам. Покрытие стойко к истиранию. Подходит для восстановления поврежденных слоев цинка, последующего нанесения покрытий, сверления, резки и сварки, нанесения промежуточного слоя в качестве основного покрытия для точечной сварки на объектах, подверженных воздействию влаги.

**Применение:** Оптимальные условия применения - при комнатной температуре (20°C). Встряхивайте баллон в течение примерно 2 минут после того, как услышите интенсивное постукивание шарика. Согласно нашему опыту, толщина слоя на 60-80 мкм более чем достаточна для оптимальной защиты от коррозии. На покрытии после 320 часов прохождения теста в солевом тумане на сухой пленке толщиной 60-80 мкм не выявлено инфильтрации. Наносится на покрытие с расстояния 20-25 см. Для достижения указанной толщины пленки необходимо нанести два слоя. Когда первый слой полностью высохнет, можно наносить второй слой. Избегайте излишнего нанесения.

**Арт. 1893114**

Кол-во: 1

**Объём: 400 мл**



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.