

Самовулканизационная лента 19мм x 10м

Для влагостойкого и пылезащищенного уплотнения различных материалов.

Высокая электрическая прочность

Идеальна для изоляции кабелей и электропроводки

Совместима с РЕ, ПВХ, бутилом, неопреном и прочими материалами

Изготовлена на основе высокопрочного синтетического каучука. Используется в различных производственных отраслях, в том числе автомобильной и электротехнической

Высокая эластичность

Лента способна удлиняться на 600%, а также обладает отличной усадкой.

Артикул: 1985077120



Область применения

- Для уплотнения труб, патрубков и шлангов
- Аварийное уплотнение радиатора и бензиновых шлангов
- Изоляция электрических проводов и кабелей
- Для использования в зонах, где не могут использоваться термоусадочные рукава
- Укладка проводов в жгуты

Способ применения

- Перед применением поверхности очистить от пыли, грязи и обезжирить.
- Отделить ленту от защитной пленки, прижать конец ленты к поверхности изделия и, сильно растягивая, наматывать ее на герметизируемые детали

Изолента полиэстер - 19ммx25м, черная

Изолента тканевая полиэфирная

Высококачественная полиэстерная ткань с клеем на основе акрилата, обладает высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию.

Рекомендуемое применение: Специально разработана для жгутов проводов в автомобильной промышленности. Благодаря высокой термостойкости, чрезвычайно прочной основе и превосходной износостойкости, идеально подходит для использования в моторном отсеке.

Артикул: 1771100119	Изолента полиэстер - 19ммx25м, черная,
Материал основы	полиэфирная ткань
Клеевой слой	акрилат
Толщина	0,25 мм
Усилие на разрыв	180 Н/см
Максимальное удлинение при разрыве	15 %
Устойчивость к воспламенению	В по LV312
Диапазон температур эксплуатации	-40°C ... +105°C



Изолента тканая черная 19ммx10м

Изолента тканевая полиэфирная

Высококачественная полиэфирная велюровая изолента в сочетании со стабилизирующим составом, увеличивающим срок службы и прочным клеем на основе акрилата.

Рекомендуемое применение: подходит для сложных применений и особенно эффективна там, где требуется высокое шумоподавление и высокая износостойкость. Высококачественный акриловый клей обладает очень хорошей термостойкостью и устойчивостью к воздействию окружающей среды, а также демонстрирует превосходную стабильность при длительной эксплуатации.

Артикул: 1771100219	Изолента тканая черная 19ммx10м, WUMAX
Материал основы	полиэфирная ткань
Клеевой слой	акрилат
Толщина	1,8 мм
Усилие на разрыв	75 Н/см
Максимальное удлинение при разрыве	30 %
Устойчивость к воспламенению	В по LV312
Диапазон температур эксплуатации	-40°C ... +105°C

