

## ФИБРОВЫЕ КРУГИ

**Стойкие на разрыв, жесткие и эластичные шлифовальные диски**

- 22-мм отверстие с поперечным пазом

**Материал носителя – вулканизированное волокно**

- Зерно 16–50: 0,8 мм
- Зерно 60–120: 0,6 мм

**Очень эластичная связка из полностью синтетической смолы**

Длительный срок службы

**Электростатическое рассеивание**

Однородная скорость удаления материала

**Область применения**

Для применения на переносных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах с окружной скоростью до 80 м/с в сочетании с несущей пластиной

**Обрабатываемые материалы:**

- Сталь, цветные металлы, литье и алюминиевые сплавы

**Шлифование кромок и поверхностей плоских и изогнутых компонентов:**

- Зерно 16–40: Выравнивание сварочных швов, мест точечной сварки, паяных швов и т.п., удаление заусенцев на листовых, литых и кованных металлических деталях. Стачивание облоя
- Размер зерна 40–80: Выравнивание стыковых сварочных швов, обламывание кромок и шлифование листового металла и других металлических поверхностей.
- Зерно 40–120: Удаление ржавчины, стачивание старых слоев краски, тонкое шлифование при ремонте автомобилей



<b>058012540</b>	Фибровый круг P40-D125×22 мм
<b>058012560</b>	Фибровый круг P60-D125×22 мм
<b>058012580</b>	Фибровый круг P80-D125×22 мм

## ОПОРНЫЙ ДИСК ДЛЯ ФИБРОВЫХ КРУГОВ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАЖИМНОЙ ГАЙКОЙ

**В комплекте с зажимной гайкой**

**Область применения**

Для пневматических и электрических угловых шлифовальных машин с резьбой M14

**Артикул 0586580125**

