АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО СВЕЖЕМУ БЕТОНУ B30

Алмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках для резки свежего бетона

Иллюстрация

- Комбинированное исполнение алмазных сегментов позволяет увеличить эффективность реза и увеличить ресурс диска
- Равномерное истирание сегмента круга не позволяет отклоняться от оси реза и позволят сегменту сохранять прямоугольную форму
- Для ручных бензорезов, нарезчиков швов и использования в станках
- Для сухой и мокрой резки

Присоединение сегмента	Лазерная сварка
Макс. скорость вращения	80 м/с

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Посадочное отверстие, мм	Толщина сегмента, мм	Высота сегмента, мм	Кол-во сегментов
1668184350	Алмазный круг по свежему бетону B30, WUMAX	350	25,4/20	3,5	15	24

Детали/Применение

Сухая резка

Резка с водой

Внимание

- Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
- Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
- Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
- Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
- Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
- Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
- Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
- Не следует использовать для бокового шлифования
- Используйте соответствующий защитный колпак
- Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и могжет привести к серьезным травмам