


ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, КРЕСТООБРАЗНЫЙ ШЛИЦ

DIN 7985

Оцинкованная сталь

Класс прочности |4,8|

Голубое пассивирование (A2K)



02

00463 6	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M3×6
00463 10	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M3×10
00463 12	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M3×12
00463 16	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M3×16
00463 20	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M3×20
00463 25	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M3×25
00463 40	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M3×40
00464 8	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×8
00464 10	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×10
00464 12	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×12
00464 16	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×16
00464 25	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×25
00464 35	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×35
00464 40	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×40
00464 45	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M4×45
00465 8	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×8
00465 10	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×10
00465 12	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×12
00465 20	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×20
00465 25	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×25
00465 35	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×35
00465 40	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×40
00465 50	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M5×50
00466 10	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×10
00466 12	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×12
00466 16	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×16
00466 20	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×20
00466 30	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×30
00466 40	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×40
00466 45	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×45
00466 50	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M6×50
00468 35	Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (A2K)	M8×35

Примечание

- DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045
- Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились)
- Изменилась длина резьбы
- Глубина крестообразного шлица изменилась
- Стандартное название «винт с полупотайной головкой» изменилось на «винт с плоской головкой»