

БЕНЗОРЕЗ WGC 540, WUMAX

Арт. 1993997770

~~2233,20~~

1380,00 BYN*

-38%

Обязательно при каждом запуске бензореза проверять декомпрессионный клапан (при не нажатом клапане вероятен обрыв шнура стартера и, со временем, лопается пружина стартера)

Обязательно следить за состоянием фильтров.
Поролоновый фильтр продувать каждый день. Основной фильтр по мере загрязнения.

Топливная смесь 1:40 (25мл. масла в 1 литре смеси).
Первый бак топлива сжечь на спокойных режимах. Нагружать, но не сильно, не допуская холостой работы бензореза больше 1 минуты!!!!!!

После нескольких циклов проверить затяжку болтов крепления глушителя.

Диаметры используемых дисков	350 мм, 400 мм
Посадочное отверстие	25,4 мм
Максимальная глубина пиления	до 145 мм
Скорость вращения холостого хода	2500 ± 300 об/мин
Макс. скорость вращения диска	80 м/с (4700 об/мин)
Мощность двигателя	4 кВт (5,4 л.с.)
Объем двигателя	93,6 см ³
Ёмкость топливного бака	1 л
Максимальный расход топлива	2,105 кг/ч
Масса (без круга и топлива)	12 кг
Двигатель	2-х тактный, бензиновый
Топливная смесь	40:1 (25 мл на 1 литр)

**Видео инструкция
по запуску бензореза**



Примечание

Фильтры необходимо проверять и заменять только в том случае, если вы обнаружите снижение производительности.
Поролоновый фильтр можно мыть в теплой воде с мыльным раствором.
Для увеличения эффективности производительности поролонового фильтра (очистка поступающего воздуха) его необходимо пропитывать маслом.

Запрещается эксплуатировать в закрытых помещениях. Опасность возгорания!

Допуски используемого масла (жидкости) для приготовления топливной смеси: JASO-FD; ISO-LEGD; API-TC

*Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**, Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.