

Наждачная бумага ARIZONA PRO D150MM Wumax

Идеально подходит для шлифования различных типов поверхностей в автомобилестроении, лакокрасочной промышленности, судостроении и производстве нержавеющей стали.



Артикул	Размер
1506353040	P40-D150
1506353060	P60-D150
1506353080	P80-D150
1506353100	P100-D150
1506353120	P120-D150
1506353150	P150-D150
1506353180	P180-D150
1506353220	P220-D150
1506353240	P240-D150
1506353280	P280-D150
1506353320	P320-D150
1506353400	P400-D150
1506353500	P500-D150
1506353600	P600-D150
1506353800	P800-D150
1506353101	P1000-D150
1506353121	P1200-D150

- Идеально
- Подходяще
- Возможно

A0
Aluminum Oxide
Полиэфирная пленка

Сталь
низколегированная



Дерево



Нержавеющая
сталь



Высоколегированная
сталь



Алюминий /
цинк-алюминий-
магний-медь



Латунь / Медь /
Цветные металлы



Чугун



Краска / лак



Пластик / резина /
Кожа



Стекло / Камень /
Гранит



T12



150 mm / 6"

15 holes

Область применения
Зерно P40-P120

Первоначальное нанесение заводских грунтовок на новые детали (краски КТЛ), удаление старой краски, удаление повреждений от каменной крошки и ржавчины, шлифовка вмятин до чистого металла, предварительная шлифовка полиэстера и мелкодисперсного наполнителя, выравнивание краев наполнителя.

Зерно P100-P600

Первоначальная шлифовка старой краски при переходе на новую краску, матирование лакокрасочных покрытий, шлифовка однотонных красок, термопластичных акриловых красок, прозрачных лаков, красок на водной основе, толстых пленок, грунтовок, синтетических смол и нитронаполнителей, аэрозольных шпатлевок, 2-компонентных грунтовок и грунтовок MS filling, а также реагентов грунтовки.