

Соединитель стыковой WUMAX с термоусадкой (трубка)

Пыле- и влагозащищенное неразъёмное соединение проводов

- Полупрозрачная термоусадочная трубка с клеем, непосредственный визуальный контроль соединения
- Экономия времени благодаря быстрой усадке
- Малый риск повреждения изоляции наконечника и кабеля благодаря низкой температуре усадки

Материал втулки	медь
Покрытие	лужение
Материал изоляции	полиамид с клеем
Номинальное рабочее напряжение	36 В
Класс защиты	IP 67
Мин./макс. рабочая температура	-55 ... +125 °C
Диэлектрические свойства	30 кВ/мм.
Коэффициент усадки	3:1



Мин./макс. сечение провода	Цвет	Длина	Макс. сила тока	Артикул	Упак./ед. измерения
0.2 - 0.5 мм ²	Прозрачный	28 мм	4 А	1555 510 0	10 / 100
0.5 - 1.5 мм ²	Красный	37 мм	19 А	1555 510 1	10 / 100
1.5 - 2.5 мм ²	Синий	35 мм	37 А	1555 510 2	10 / 100
4.0 - 6.0 мм ²	Желтый	40 мм	48 А	1555 510 4	10 / 100

Применение:

Предназначен для пыле- влагозащищенного соединения проводов «встык».

Хорошая устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.

