Облегчённый уровень

Лёгкая конструкция

Отличная читаемость информации и длительный срок службы

• Уровнемер из акрилового стекла с постоянно нанесенными маркировочными линиями в пузырьке

Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры

• Флуоресцентная пузырьковая жидкость, обладающая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Очень легко очищается

• Электростатическому порошковому покрытию красного цвета

Надежная конструкция с высокой точностью измерений

• Ударопрочные торцевые крышки защищают профиль спиртового уровня от деформации

• Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,029° = 0,5 мм/м

Высота (H)	50 mm
Ширина (B)	20 mm
Точность измерения (по длинне)	0.5 mm/m
Точность измерения в градусах	0.029 degree

Высокая точность

• Прочный профиль из легкого металла с фрезерованной измерительной поверхностью (наличие фрезерованной поверхности относиться к уровням длинной до 120 см)

Артикул №	**0714 644 202**	**0714 644 204**	**0714 644 206**	**0714 644 208**	**0714 644 210**	**0714 644 212**	**0714 644 218**	**0714 644 220**
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1
Длинна (L)	20 см	40 см	60 см	80 см	100 см	120 см	180 см	200 см
Высота (H)	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Ширина (B)	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
Точность измерения (по длине)	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м
Точность измерения для измерений над головой (по длине)	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м
Точность измерения в градусах	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов
Точность измерения в градусах для измерений над головой	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов