

## Преобразователь ржавчины

**Преобразователь ржавчины - это специальное быстросохнущее специальное покрытие, которое наносится на ржавый металл для предотвращения образования ржавчины, защиты поверхности и в качестве грунтовки под финишное покрытие. Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс. Наносится на ржавую поверхность, вступает в реакцию с ржавчиной и превращает ее в грунтовочный слой.**

Проникает в стальную поверхность после удаления рыхлой ржавчины.

Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс.

Стабилизирует поверхностную ржавчину.

Улучшает адгезию для последующих систем металлических покрытий, включая шпатлевки.

Не содержит летучих органических соединений.

Цвет: бежевый, переходящий в иссиня-черный после реакции с оксидами железа.

### Применение:



Удалить грязь, жир, масла, остатков краски и воска. Тщательно зачистить проволочной щеткой от рыхлой ржавчины.



Жесткая кисть или валик: однократное нанесение без излишков



Применение с помощью воздушного распылителя: Отверстие форсунки 1,3-1,5 мм Давление 3-4 бар



Условия применения на улице/в помещении: Температура: +5°C - +35°C



Время высыхания: 3 часа. Поверхность становится полностью сине-черной. Спустя минимум 3 часа можно наносить шпатлевки и/или защитные краски для металла.



Очистка инструментов осуществляется пресной водой

Срок годности: 1 год в защищенном от замораживания, защищенном от солнца месте. Температура хранения: минимум +5°C - максимум +35°C, только в пластиковой таре. Предохранять от замерзания и яркого солнечного света.

**Арт. 1893110250/ 1893110**

Кол- во: 1

**Объём: 250 мл/ 1 л**



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.