Спрей антипригарный для сварки

Применяется перед сваркой, в целях предотвращения прилипания сварочных брызг к поверхности. Также можно применять для защиты сварочной горелки.

Применяется для всех видов сварочных работ. Применяется для предотвращения прилипания сварочных брызг на мундштук горелки, сварочные инструменты и непосредственно на свариваемые детали из алюминия, стали, нержавеющей стали, сплавов цветных металлов. В процессе сварки создается охлаждающий эффект, который снижает потускнение поверхностей деталей из нержавеющей стали. Тонкая пленка защищает поверхности от коррозии.

Идеально подходит для электрической сварки, точечной сварки и сварки в среде защитных газов. Не содержит силикона и кислот. Не нарушает гальванические покрытия. Обработанная обработанные поверхности могут быть окрашены

Применение: Перед использованием сильно встряхните баллон и распылите ровным слоем с расстояния 25-30 см. Информация является рекомендациями, основанными на нашем опыте. Без испытания и ненадлежащего использования, мы не несем ответственности за полученные повреждения.

Арт. 1893102100

Кол- во: 1

12

Объём: 400 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.