

Наконечник кабельный луженый DIN 46235

Кабельный наконечник под опрессовку, медный

- изготовлен из электротехнической меди, чистота >99,9%
- соответствие стандарту DIN 46235
- гильза с разметкой для правильной опрессовки
- улучшенные свойства благодаря отжигу

Материал	медь >99,9% EN 13600
Покрытие	гальваническое лужение
Материал покрытия	олово-висмут
Соответствие стандарту	DIN 46235
Диапазон рабочих температур	-50 ... +120 °C



Кабельные наконечники WUMAX производятся из чистой рафинированной меди высшей категории и сконструированы для получения высокой электрической проводимости, равно как и исключительной механической прочности, способной успешно противостоять вибрации и вытяжке. В процессе производства проходят процедуру отжига, благодаря чему оптимизируется внутренняя структура материала, снимаются внутренние напряжения. Это улучшает механические свойства и исключает вероятность растрескивания наконечника при обжиме, а также снижается усилие обжима. Более пластичная после отжига медь обеспечивает наилучшее обтекание жилы в процессе опрессовки, и таким образом обеспечивается еще более надежное соединение.

Артикул	Сечение кабеля	Отв. для резьбы	Диаметр отверстия	Внутр. диаметр гильзы	Упак./ед. отгрузки
1967200211	10 мм ²	M6	6.5 мм	5 мм	10
1967200220	16 мм ²	M6	6.5 мм	6 мм	10
1967200231	25 мм ²	M8	8.5 мм	8 мм	10
1967200241	35 мм ²	M8	8.5 мм	9.5 мм	10
1967200242	35 мм ²	M10	10.5 мм	9.5 мм	10
196753512	35 мм ²	M12	12.5 мм	9.5 мм	10
19675508	50 мм ²	M8	8.5 мм	11.0 мм	5
196755010	50 мм ²	M10	10.5 мм	11.0 мм	5
196755012	50 мм ²	M12	12.5 мм	11.0 мм	5
196757010	70 мм ²	M10	10.5 мм	13.0 мм	5
196757012	70 мм ²	M12	12.5 мм	13.0 мм	5

Применение:

Предназначен для оконцевания опрессовкой многожильных проводников и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования с винтовыми зажимами.