



WUMAX

FOCUS

с 2 по 28 февраля 2026



* Цена указана с учетом НДС, за наличный и безналичный расчет.
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету в
фирменной розничной сети ИООО «ВюртБел»

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, 5 КГ., WUMAX

Арт. 1893050030

Количество акционного товара ограничено



**Полусинтетическая современная
водосмешиваемая смазочно-охлаж-
дающая жидкость на основе синтетич-
еских эфиров, минерального масла и ком-
плексного пакета присадок.**

Предназначена для широкого ряда операций металло-
обработки сталей, чугунов всех видов, алюминия и других
цветных металлов: лезвийная обработка (точение, фрезерование)
, абразивная обработка (шлифование) и др.

Концентрации и приготовление раствора:

Данный продукт поставляется в виде концентрата. Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать концентрат с водой в необходимых пропорциях и тщательно перемешать. Подогрев воды при этом не требуется.

Рекомендуемая концентрация СОЖ:

- для операций шлифования: 3-5%
- для основных операций обработки резанием: 4-6%
- для тяжелых операций обработки резанием: 5-10%

Высокая моющая, проникающая и охлаждающая способность;

Хорошие смазочные свойства;

Отличные антикоррозионные свойства;

Высокая стабильность эмульсии;

Малая склонность к пенообразованию;

Отсутствие в составе токсичных соединений (соединений хлора, формальдегида, нитритов, фенолов, тяжелых металлов).

214,56
ЦЕНА
ПРАЙСА

-28% 156,00 BYN *

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, 20 КГ., WUMAX

Арт. 1893050020

Количество акционного товара ограничено



**Полусинтетическая современная
водосмешиваемая смазочно-охлаж-
дающая жидкость на основе синтетичес-
ких эфиров, минерального масла и ком-
плексного пакета присадок.**

Предназначена для широкого ряда операций металло-
обработки сталей, чугунов всех видов, алюминия и других
цветных металлов: лезвийная обработка (точение, фрезерование)
, абразивная обработка (шлифование) и др.

Концентрации и приготовление раствора:

Данный продукт поставляется в виде концентрата. Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать концентрат с водой в необходимых пропорциях и тщательно перемешать. Подогрев воды при этом не требуется.

Рекомендуемая концентрация СОЖ:

- для операций шлифования: 3-5%
- для основных операций обработки резанием: 4-6%
- для тяжелых операций обработки резанием: 5-10%

Высокая моющая, проникающая и охлаждающая способность;

Хорошие смазочные свойства;

Отличные антикоррозионные свойства;

Высокая стабильность эмульсии;

Малая склонность к пенообразованию;

Отсутствие в составе токсичных соединений (соединений хлора, формальдегида, нитритов, фенолов, тяжелых металлов).

788,23
ЦЕНА

-24% 600,00 BYN *