

Смазка PTFE DRY LUBE

Представляет собой бесцветную сухую пленочную смазку, содержащую политетрафторэтилен, предназначенную для применения в металлических, резиновых, пластиковых и других материалах. Изготовлена на основе PTFE-порошка и силиконового масла является бесцветной смазкой, антифрикционным и разделительным средством для металлов, резины, пластмасс и других материалов.

Идеально подходит для применения в местах, где невозможно применить смазку, в связи с загрязнением и эстетикой. Подходит для применения в электрической, пластиковой, текстильной и автомобильной промышленности. Профессиональный и уникальный смазочный материал с высокой адгезией при высоких (+260 °C) и низких (-50 °C) температурах. Не высыхает, не плавится и не замерзает. Устойчив к воздействию солей и атмосферных воздействий. Обладает высокой проникающей способностью даже при наличии ржавчины. Ослабляет неподвижные детали. Сокращает интервалы между смазками. Создаёт нейтральный, антикоррозионный и защитный слой. Не повреждает пластик и резину. Предотвращает износ и подходит для тяжелых нагрузок. Гарантирует долговременную смазку и защиту. Устраняет трение, заедание и скрипы.

Применяется в промышленности для эффективной, продолжительной и энергосберегающей эксплуатации всех движущихся частей, таких как конвейерные ленты, электронасосы, шестерни, установки для деревообработки, металлообработки и производства пластмасс, типографии и т.д. Смазка для открытых цепей, приводов, шарниров и т.д.

Применение: Поверхность должна быть предварительно очищена от крупных загрязнений, ржавчины, смазок или других загрязнений. Перед использованием энергично встряхните аэрозоль. Распылите аэрозоль на обрабатываемые детали и проверьте, достаточно ли смазки. При необходимости повторите обработку.

Техническая информация:

Цвет	Беловатый
Запах	Бензиноподобный
Плотность при 20 °C	0,60191 гр/см ³
Температуростойкость	-50 °C до +260 °C



Арт. 18931066

Кол- во: 1

Объём: 400 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.