

**Замежные товары з абмежаванай
адказнасцю «ВюртБел»
(ЗТАА «ВюртБел»)**

вул. Розы Люксембург, 95, 4 паверх,
220036, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Тэл.: 8 017 256 19 13, факс: 8 017 256 19 14
www.wuerth.by, e-mail: callcentre@wuerth.by

Р/с BY29PJCB30120148001000000933
в ААТ «Прыорбанк» ЦБП 113, БИК PJCBVY2X
УНП 100824796, АКПА 37355608

**Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «ВюртБел»
(ИООО «ВюртБел»)**

ул. Розы Люксембург, 95, 4 этаж,
220036, г. Минск, Республика Беларусь

Тел.: 8 017 256 19 13, факс: 8 017 256 19 14
www.wuerth.by, e-mail: callcentre@wuerth.by

Р/с BY29PJCB30120148001000000933
в ОАО «Прыорбанк» ЦБУ 113, БИК PJCBVY2X
УНП 100824796, ОКПО 37355608

Паспорт качества

«Хомуты для крепления труб»

Изготовитель:	Срок хранения:	Срок службы:
ООО «ПЗМ»	12 месяцев	5 лет

Технические характеристики:



- Марка стали: 08ПС
- Покрытие: Гальваническое цинковое
- Размерный ряд от 1/8" до 8"
- Толщина металла: от 0,8 мм до 1,5 мм
- Гайки: М8, М10
- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления
- Средний срок службы – 5 лет
- Диапазон температур -40 +110°C
- Продукция соответствует ГОСТ 24140-80

Область применения

Хомуты предназначены для монтажа труб различного диаметра к горизонтальным или вертикальным поверхностям. Продукция применяется в области промышленного и гражданского строительства.

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Комплектность:


В комплект поставки хомутов входят:

- крепежными изделия – винты М6 с гайками М10, 2 шт.;
- крепежными изделия – винты М5 с гайками М8, 2 шт.;
- уплотнительные полукольца из ТЭП, 2 шт.;
- металлические половинки хомута, 2 шт.

Арт. №	Размер / дюймы (мм)	Ширина ленты / мм	Толщина ленты / мм	Гайка	Винт	Уплотнитель	Кол-во / шт. в коробке	Вес готового изделия / кг.	Нагр. кН	Предельная нагрузка
1543208024	1/2(20-24)	20	0,6	М8	5x16	ТЭП	300	0,031	0,80	6,5 – 7 Ньютон-метр
1543208028	3/4 (25-28)	20	0,6	М8	5x16	ТЭП	250	0,036	0,80	
1543208035	1 (32-35)	20	0,8	М8	5x16	ТЭП	200	0,043	0,80	
1543208046	1 ¼ (39-46)	20	0,8	М8	5x16	ТЭП	160	0,050	1,00	
1543208052	1 ½ (48-52)	20	0,8	М8	5x16	ТЭП	130	0,055	1,00	
1543208065	2 (60 - 65)	20	1,0	М8	5x16	ТЭП	100	0,063	1,00	
1543208080	2 ½ (74-80)	20	1,0	М8	5x16	ТЭП	180	0,083	1,00	
1543210080	2 ½ (74-80)	20	1,0	М10	6x18	ТЭП	180	0,088	1,00	
1543208116	4 (108-116)	20	1,2	М8	5X16	ТЭП	90	0,144	1,80	
1543210116	4 (108-116)	20	1,2	М10	6x18	ТЭП	90	0,146	1,80	

*Хомуты консервации не подлежат.

Руководитель проекта
(анкерно-дюбельная техника)
ИООО «ВюртБел»



И.И. Пышкин