

Отрезные диски по стали WINGS

Описание

Подходит для резки всех видов конструкционных сталей (ST-37,42,52), тонких металлических листов, труб и профилей

Материал абразива

Оксид алюминия

Благодаря абразивным зернам из оксида алюминия и твердой структуре этот продукт обеспечивает минимальные потери материала при прецизионной резке всех тонкостенных конструкционных сталей.



Способ применения

Угловая шлифовальная машина

Область применения

Все структурные, низколегированные стали; Закаленные стали (>45 HRC); Низкоуглеродистые стали (<45 HRC)

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Посадочное отверстие, мм	Угловая скорость, м/с	Тип	Спецификация	Количество в коробке/ящике, шт
010465	125	1,0	22,23	80	T41	A 54 R BF80	25 / 300
010495	230	1,9	22,23	80	T41	A 36 R BF80	25 / 150
011805	350	3,5	32	80	T41	A 30/36 P BF80	25

NEW

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Отрезные диски по нержавеющей стали WINGS

Описание

Подходит для резки нержавеющей стали (Inox), тонких металлических листов 304 и 316 L, труб и плоских прутков из нержавеющей стали марки 304.

Материал абразива

Специальный оксид алюминия

Отличается особыми гранулами алюминиевого оксида и твердой структурой. Благодаря специфическим абразивным зернам оксида алюминия, продукт обладает преимуществом более быстрой резки и минимизирует влияние тепла на нержавеющие материалы, проявляющие чувствительность к нагреву

Продукт не содержит железа (Fe) и серы (S).



Способ применения

Угловая шлифовальная машина

Область применения

Высоколегированные стали; Нержавеющая сталь (Inox); Алюминий

Техническая информация:

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Посадочное отверстие, мм	Угловая скорость, м/с	Тип	Спецификация	Количество в коробке/ящике, шт
010525	125	1,0	22,23	80	T41	CuA 542 T BF80	25 / 300
010535	125	1,6	22,23	80	T41	CuA 462 T BF80	25 / 300

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Отрезные диски по нержавеющей стали WINGS

Описание

Подходит для резки нержавеющей стали (Inox), тонких металлических листов марок 304 и 316 L, труб из нержавеющей стали марки 304, плоских прутков

Материал абразива

Специальный оксид алюминия

Благодаря специальным зернам оксида алюминия и твердой структуре, продукт обеспечивает минимальные потери материала при прецизионной резке всех тонкостенных конструкционных сталей.

Продукт не содержит железа (Fe) и серы (S).



Способ применения

Угловая шлифовальная машина

Область применения

Высоколегированные стали; Нержавеющая сталь (Inox); Алюминий

Техническая информация:

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Посадочное отверстие, мм	Угловая скорость, м/с	Тип	Спецификация	Количество в коробке/ящике, шт
010405	125	1,0	22,23	80	T41	AA 54 T BF80	25 / 300
010415	125	1,6	22,23	80	T41	AA 46 R BF80	25 / 300

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Зачистные диски по стали WINGS

Описание

Предназначены для шлифовки и удаления заусенцев с черных металлов. Они, как правило, предпочтительны для нелегированных или низколегированных сталей. Например, они обеспечивают быстрое и безопасное удаление материала при шлифовке любых видов конструкционного чугуна, стальных коробчатых профилей, сплошных железных прутков и плоских сталей

Материал абразива

Оксид алюминия

Они широко используются в сталелитейном строительстве, сварном производстве и любом виде судостроения.



Способ применения

Угловая шлифовальная машина

Область применения

Сварочные заусенцы; Сварной шов; Все конструктивные, низколегированные стали; Низкоуглеродистые стали (<45 HRC); Чугун со сферическим графитом (Nodular)

Техническая информация:

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Посадочное отверстие, мм	Угловая скорость, м/с	Тип	Спецификация	Количество в коробке/ящике, шт
010465	125	6,4	22,23	80	T27	A 24 RS BF80	10 / 80
010495	230	6,4	22,23	80	T27	A 24 RS BF80	10 / 40

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Диск лепестковый GOLD WINGS по нержавеющей стали

Описание

Применение для шлифовки сварных швов, удаления заусенцев и обработки стали и нержавеющей стали (Inox).

Материал абразива

100% Цирконий

Способ применения

Угловая шлифовальная машина



Техническая информация:

Артикул	Диаметр , мм	Посадочное отверстие , мм	Зернистость	Угловая скорость , м/с	Количество в упаковке /ящике , шт
035035	125	22,23	40	80	10 / 120



Скорость удаления ●●●●●●

Срок службы ●●●●○

NEW

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Диск лепестковый, 125 мм, нержавеющая сталь, WINGS

Описание

Шлифовка сварных швов, удаление заусенцев и выравнивание поверхности стали и нержавеющей стали.

Материал абразива

Цирконий


Способ применения

Угловая шлифовальная машина



Техническая информация:

Артикул	Диаметр, мм	Посадочное отверстие, мм	Зернистость	Угловая скорость, м/с	Количество в упаковке/ящике, шт
034692	125	22,23	40	80	10 / 120
034695	125	22,23	60	80	10 / 120
034698	125	22,23	80	80	10 / 120



Скорость удаления 

Срок службы 

NEW

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Фибровый круг по нержавеющей стали керамика GriteX D125 WINGS

Описание

Разработан с использованием керамических абразивных зерен типа X и передовой технологии X-Form, он обеспечивает исключительную производительность съема материала и увеличенный срок службы инструмента. Обладает уникальной формулой, предотвращающей перегрев.

Материал абразива

Керамика

Область применения

Идеально подходит для обработки нержавеющей стали (Inox), высоколегированных и чувствительных к нагреву сталей, а также для применения на чугуне.

Способ применения

Угловая шлифовальная машина



Техническая информация:

Артикул	Диаметр, мм	Посадочное отверстие, мм	Зернистость	Количество прорезей, шт	Угловая скорость, м/с	Количество в упаковке/ящике, шт
035041	125	22,23	36	4	80	25 / 100

NEW

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Подложка для фибровых зачистных кругов WINGS

Специально разработанная для шлифовальных работ с фибровыми кругами, подложка обеспечивает до 15% повышенной производительности.

Её прочная конструкция выдерживает высокие температуры и тяжёлые условия работы, обеспечивая безопасное использование даже на твёрдых поверхностях.

Особые каналы для циркуляции воздуха внутри корпуса подложки рассеивают тепло, возникающее при работе, предотвращая перегрев волоконного диска.

Это продлевает срок службы диска и снижает риск появления ожогов или изменения цвета на рабочей поверхности.

Благодаря прочной конструкции материала она устойчива к износу, уменьшает частоту замены дисков и помогает экономить и время, и средства.



Техническая информация:

Артикул	Диаметр, мм	Резьба	Угловая скорость, м/с
033604	125	M14	80

NEW

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.