

## Метчикодержатель PERFORMANCE DIN1814 ZEBRA

**Высокопроизводительный вороток для крепления инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, с усиленным корпусом новой конструкции, а также рукоятками с накаткой для очень высоких нагрузок.**

### Высочайшая точность

Закаленные зажимные губки, обработанные на прецизионном электроэрозионном станке, со встроенным направляющим пазом. В результате электроэрозионной обработки на внутренних и внешних углах создаются минимальные радиусы. Подвижные губки крепятся к рукоятке шплинтом. Благодаря этому инновационному типу крепления предотвращается ослабление резьбовых соединений.

### Удобная работа

Рукоятки с мелкой сетчатой накаткой обеспечивают работу даже при высокой степени загрязнения. Возможность легкого откручивания рукоятки при использовании в ограниченном пространстве

### Безопасная работа даже в случае приложения больших усилий

Очень высокая допустимая нагрузка по сравнению со стандартными моделями

### Экологичное производство

Стальные рукоятки с черным покрытием и корпус воротка для метчиков с порошковым покрытием

Материал	Литой цинк
DIN	1814



Артикул	0657 800 000	0657 800 100	0657 800 150	0657 800 200	0657 800 300	0657 800 400
Кол-во	1	1	1	1	1	1
Размер	0	1	1.5	2	3	4
Длина	130 мм	180 мм	180 мм	280 мм	380 мм	515 мм
Мин./Макс. нарезания резьбы метрическая	1-8 мм	1-10 мм	1-12 мм	4-12 мм	5-20 мм	9-27 мм
Подходит для Мин./Макс. Квадрата привода	2-5 мм	2-6.3 мм	2-8 мм	3-9 мм	4.9-12 мм	5.5-16 мм
Мин./Макс. нарезания резьбы Whitworth BSP (G-нить), дюйм		1/8-1/8 "	1/8-1/8 "	1/8-1/8 "	1/8-1/2 "	1/4-3/4 "
Min./Max. нарезания резьбы Whitworth (W-нить), дюйм	1/16-5/16 "	1/16-3/8 "	1/16-1/2 "	5/32-1/2 "	7/32-3/4 "	7/16-1 "
Мин./Макс. глубина резания	2.5-6.5 мм	2.5-7.5 мм	2.5-9.5 мм	5-10 мм	6.5-15 мм	7-20 мм

Артикул	0657 800 500	0657 800 600
Кол-во	1	1
Размер	5	6
Длина	700 мм	1000 мм
Мин./Макс. нарезания резьбы, метрическая	12-33 мм	18-42 мм
Подходит для Мин./Макс. Квадрата привода	7-20 мм	11-24 мм
Мин./Макс. нарезания резьбы Whitworth BSP (G-нить), дюйм	1/4-1 "	1/2-1-1/4 "
Min./Max. нарезания резьбы Whitworth (W-нить), дюйм	1/2-1-1/4 "	3/4-1-5/8 "
Мин./Макс. глубина резания	9-26 мм	11-32 мм

### Область применения

Регулируемый вороток для крепления ручных инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, таких как ручные метчики, развертки или экстракторы винтов.

### Инструкции

При зажиме ручных метчиков учитывайте следующее:

Подвижная губка воротка для метчиков ослабляется поворотом рукоятки. Квадратный хвостовик ручного метчика вставляется в образовавшийся зазор. При повторном повороте рукоятки ручной метчик зажимается между губками и фиксируется. Зажатый инструмент можно использовать для ручного нарезания резьбы.

Для этого в заготовке необходимо предварительно просверлить отверстие под резьбу. Затем следует нанести на метчик подходящую охлаждающую жидкость/смазку и установить его вертикально. Благодаря двум рукояткам прикладывается большое усилие, что упрощает процесс нарезания резьбы. При ручном нарезании резьбы важно регулярно проворачивать сверло обратно, чтобы сломать образовавшуюся стружку.