



ГЕРМЕТИК SILIKON SPECIAL 300

с 4 по 30 сентября

- 58%



срок годности до
25.11.2026

200 МЛ

Арт. 1890323600

25,80 BYN



Однокомпонентный термостойкий, 100%-й силиконовый герметик для герметизации и ремонтных работ в местах, где требуется высокая термостойкость.

Высокая термостойкость до 300 °С. Превосходная адгезия к большинству материалов. Высокая эластичность. Не дает усадку, не трескается и не становится ломким. Устойчив к механическим воздействиям. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Высокая степень адгезии.

Область применения: Герметизация в условиях высоких температур. Герметизация, уплотнение при ремонте автомобилей. Герметизация в системах духовых шкафов. Ремонт насосов и моторов. Промышленные печи.

Применение: Убедитесь, что поверхности сухие и очищены от загрязнений. Температура применения от +5 °С до +40 °С. Чтобы уменьшить деформацию швов, их глубина должна быть значительно меньше их ширины (минимальные размеры - 5x5 мм). Для более широких швов глубина должна составлять, предпочтительно, половину ширины и регулироваться с помощью резервного заполняющего материала. После нанесения, в течение 5 минут, герметик должен быть разглажен (с легким давлением) для плотного равномерного распределения по поверхности и надежного соединения деталей. Излишки незастывшего герметика удалите растворителем. Застывшие остатки могут быть удалены механически. Для герметизации швов шириной от 6 до 12 мм минимальная рекомендуемая глубина шва 6 мм. Соотношение ширины и глубины шва должно быть около 2:1.

**УЗНАЙ БОЛЬШЕ
НА САЙТЕ!**

WWW.WURTH.BY



SCAN ME!

*Цена указана с учетом НДС, за безналичный расчет, Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»