

## Набор сверел по металлу HSS DIN338, 13 шт. 1,5-6,5 мм., WUMAX

## TRADE LINE

**Стальное сверло для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 850 Н/мм<sup>2</sup> и чугуну.**

Сверло обеспечивает сверление при использовании дрелей и шуруповёртов.

Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.

Длинные канавки для эффективного удаления материала.

Цилиндрический хвостовик с исключением проворота в патроне и приложения высокого крутящего момента.

Подходит для сверления глубоких отверстий.



ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЁРТОВ




Подходит для типа оборудования	Дрель, Аккум. шуруповёрты, Сверлильный станок
Обрабатываемые материалы	Сталь, Чугун
Качество	WUMAX TRADE LINE
Стандарт/ глубина сверления	DIN 338/5xD
Форма хвостовика	Цилиндрический
Покрытие	Нет
Материал изготвления	HSS
Тип	RN
Угол заточки	130 Градусов
Срок службы	●●●○
Скорость сверления	●●●○
Качество отверстия	●●●○
Универсальность	●●●○
Характер сверления	●●●○
Самоцентрирующееся	Да
Подходит для предела прочности до	850 Н/мм <sup>2</sup>
Маркировка	■ Сталь

**Арт. 1624 01**

Кол - во: 1



●●●○



●●●○



●●●○



**STEEL**

Состав набора для арт. 0624 701	
Наименование	Количество
Сверло по металлу d 1,5 мм	1
Сверло по металлу d 2,0 мм	1
Сверло по металлу d 2,5 мм	1
Сверло по металлу d 3,0 мм	1
Сверло по металлу d 3,2 мм	1
Сверло по металлу d 3,5 мм	1
Сверло по металлу d 4,0 мм	1
Сверло по металлу d 4,5 мм	1
Сверло по металлу d 4,8 мм	1
Сверло по металлу d 5,0 мм	1
Сверло по металлу d 5,5 мм	1
Сверло по металлу d 6,0 мм	1
Сверло по металлу d 6,5 мм	1