

## НАБОР Т-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ С ШЕСТИГРАННЫМ ШАРОВИДНЫМ ПРИВОДОМ (HEX), 7 ШТ.



**RED STRIPE**

**Конструкция Т-образной рукоятки позволяет без усилий достигать очень высокого и точного момента затяжки деталей, преодолевать неподатливые винты, независимо от того, застряли они, заедают или к ним трудно получить доступ. Чрезвычайно популярен при обслуживании автомобилей и велосипедов, а также при сборке мебели. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red Stripe.**

### **S2 стальное лезвие**

Сплав S2 (аналог 5XB2C) по сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его трудно сломать, но при этом достаточно гибким, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании отверток.

### **Двухкомпонентная рукоятка**

рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязненными маслом руками.

### **Немагнитный наконечник**

Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвертки.

### **Чётко читаемая маркировка**

Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

### **Универсальный дизайн**

В задней части отвёрток имеется отверстие, и оно может быть использовано для удобства хранения на инструментальном стеллаже, может служить держателем для шнура, что позволяет легко переносить их или привязывать при работе на высоте

### **Шестигранный наконечник**

Позволяет достигать более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

### **Широкоугольное смещение**

Обеспечивает исключительную мобильность с широким смещением до 30 градусов при работе в

**Кол-во предметов в наборе:** 7 шт. **Состав набора:** HEX 2.5 3 4 5 6 8 10 mm

Артикул

5751 914 062