

Битумный герметик

Пластично-упругий влагостойкий герметик на битумной основе, усиленный синтетическим волокном для водостойкой герметизации кровельных соединений, стыков, щелей и трещин. Герметизации соединений в водосточных трубах (в том числе цинковых) и кровельных элементах. Для проведения ремонта и устранения течи в крыше, в трубах для сточных вод. Может применяться во влажных условиях. Для срочного ремонта в любых условиях (даже во время дождя). Приклеивание рубероида, гибкой битумной кровли. Битумный герметик можно использовать в парниках для герметизации, уплотнения и заполнения трещин на крышах, в фундаментах и цоколях. Моментальная и постоянная адгезия к строительным материалам (таким как кирпич, бетон, свинец, цинк, металл, черепица, изоляционные панели, некоторые пластмассы и т. д.). Является тиксотропной массой и имеет хорошую адгезию к строительным материалам таким, как битумные поверхности, дерево, изоляционные плиты, металл, пластик, бетон (не капает, не стекает, не образует потёков) Выдерживает низкие температуры. Не содержит асбеста. После отверждения образует постоянно пластичную массу, не теряющую герметичность при подвижках материалов в следствие температурных перепадов. Заполнение швов с минимальной подвижностью до 10%. Не воспламеняется (при правильном использовании). Защищает от влажности и образования ржавчины. Термостойкость от -35 °С до +130 °С.

Применение: Поверхности, на которые наноситься герметик должны быть чистыми, влажными, но не жирными. Выполняя работы на большой площади, герметик следует наносить полосами, ускорить процесс испарения растворителя.



Арт. 1890103100

Кол-во: 1



Объём: 310 мл

Техническая информация:

Упаковка	Картуш
Химическая основа	Битум
Цвет	Черный
Мин. температура применения	+1 °С
Макс. температура применения	+30 °С

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.