

Многоцелевая пластичная смазка в тубе GREASE EP-2/120

Многоцелевая пластичная смазка на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок, предназначенных для эксплуатации в подшипниках качения и скольжения, централизованных системах смазки и других узлах мобильной техники и промышленного оборудования, которые работают в условиях присутствия влаги, высоких нагрузок и вибрации.

Отличные противоизносные и противозадирные EP свойства обеспечивают высокую несущую способность, защиту оборудования при высоких нагрузках без разрушения масляной пленки, продление срока его службы, снижение затрат на обслуживание и улучшение общей эффективности оборудования.

Вязкостно-температурные характеристики высокоиндексного базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и адгезионную способность при низких температурах окружающей среды.

Повышенная механическая стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению смазки, а также вытеканию из узлов.

Применение антиокислительных и антикоррозионных присадок защищают рабочие поверхности от износа и питтинга узлов системы, даже при обводнении, что способствует увеличению ресурса подшипников и других смазываемых узлов.



EP-2/120

Арт. 18938701

Кол-во: 1

Объем: 380 г



от -30 до +120 °C

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе MULTI GREASE MoS₂, EP-2/130

Многоцелевая противозадирная литиевая смазка с дисульфидом молибдена для работы при сверхвысоких динамических нагрузках.

Применяется для смазывания шарниров равных угловых скоростей полноприводных автомобилей, узлов трения тяжелонагруженных автомобилей, игольчатых подшипников карданных шарниров неравных угловых скоростей, разнообразных узлов трения промышленного оборудования и механизмов транспортных средств (все типы антифрикционных опор, включая опоры скольжения, качения, подшипники и прочее), которые работают в сложных условиях.

Применение дисульфида молибдена придает дополнительную износостойкость в условиях высоких ударных нагрузок, скольжения и вибрации, образуя дополнительную защитную пленку между контактирующими поверхностями и снижая коэффициент трения.

Отличные противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких нагрузках, что способствует увеличению ресурса подшипников и других узлов.

Вязкостно-температурные характеристики базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и смазывающую способность смазки при низких температурах окружающей среды.

Высокая механическая стабильность обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению смазки, а также вытеканию из узлов.

Сбалансированный комплекс функциональных присадок обеспечивает хорошие смазочные, антикоррозионные, антиокислительные и водоотталкивающие свойства.

**EP-2/130****Арт. 18938702**

Кол-во: 1

Объем: 380 гсодержит дисульфид молибдена MoS₂**от -40 до +130°С**

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе AGRI COMPLEX GREASE EP-2/160

Высокоэффективная универсальная пластичная смазка на основе комплексного литиевого мыла и многофункционального пакета присадок для эксплуатации в тяжелонагруженных подшипниках качения и скольжения грузовых автомобилей и промышленного оборудования, а также других узлах трения, работающих в условиях экстремальных температур и высокого давления.

Применение комплексного литиевого мыла обеспечивает высокую термическую стабильность смазки и отличную водостойкость, что гарантирует эффективную защиту узлов трения в тяжелых условиях эксплуатации.

Отличные противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких нагрузках, что способствует увеличению ресурса подшипников и других смазываемых узлов.

Вязкостно-температурные характеристики базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и смазывающую способность смазки при низких температурах окружающей среды.

Высокая механическая и термоокислительная стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению и окислению смазки, а также вытеканию из узлов.

Отличная водостойкость смазки препятствует вымыванию смазки и гарантирует надежное смазывание узлов трения при попадании воды

**EP-2/160****от -20 до +160°С****Арт. 18938703**

Кол-во: 1

Объем: 380 г

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе CARGO GREASE EP-2/180

Высокотехнологичная пластичная смазка с увеличенным сроком службы на основе комплексного сульфоната кальция для эксплуатации в подшипниках и узлах трения промышленного оборудования и внедорожной техники, работающих при значительных ударных нагрузках и вибрациях, в присутствии воды и в широком диапазоне температур.

Выдающаяся водостойкость обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств и структуры смазки при сильной обводненности, а также защиту от вымывания смазки из узлов трения.

Исключительная механическая и термическая стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства при экстремально высоких температурах и нагрузках, препятствуя размягчению, расслоению и окислению смазки, а также вытеканию из узлов.

Высокие противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких динамических и сдвиговых нагрузках.

Отличные адгезионные и трибологические свойства гарантируют надежное и стабильное смазывание узлов, снижают трение и предотвращают вытекание смазки из узлов и залипание контактирующих поверхностей.

Хорошая прокачиваемость в широком диапазоне температур гарантирует эффективное применение смазки в центральных системах смазки. Смазка может использоваться как закладная.

**EP-2/180****от -25 до +180 °C****Арт. 18938704**

Кол-во: 1

Объем: 380 г

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.