

# Отрезные диски по стали



Абразив: Оксид алюминия

Особенности: Подходит для резки всех видов конструкционных сталей (ST-37,42,52), тонких металлических листов, труб и профилей. Благодаря абразивным зернам из оксида алюминия и твердой структуре этот продукт обеспечивает минимальные потери материала при прецизионной резке всех тонкостенных конструкционных сталей.

Тип	Спецификация	Размер (мм)	Артикул	Угловая скорость (м/с)	Коробка	Ящик
T41	A 54 R BF80	115x1.0x22.23	010445	80	25	300
		125x1.0x22.23	010465		25	300
	A 46 R BF80	115x1.6x22.23	010455	80	25	300
		125x1.6x22.23	010475		25	300
A 36 R BF80	180x1.9x22.23	010485	80	25	150	
	230x1.9x22.23	010495		25	150	

## Версия

Стандарт

Плюс

## Способ применения

Ручная шлифовальная машина

Fixed Cutting Bench (<3 kW)

Fixed Cutting Bench (≥3 kW)

Portable Gas Operated Cutter

Fixed Power Rail Cutter

## Область применения

Welding Burrs

Weld Seam

Все структурные

Низколегированные стали

High Alloy Steels

Закаленные стали (>45 HRC)

Низкоуглеродистые стали (<45 HRC)

Stainless Steel (Inox)

Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)

Gray Cast Iron (Pig)

Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)

Sand Finished Surfaces

Aluminium

Copper Brass, Bronze

Marble

Artificial Rocks

Natural Rocks

Asphalt

Cement Products and Curbstones

Steel Rail Profiles 60 kg/m

Steel Rail Profiles 54 kg/m

Steel Rail Profiles 49 kg/m








# Отрезные диски по нержавеющей стали























## Версия

- Стандарт 
- Плюс 

## Способ применения

- Ручная шлифовальная машина 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

## Область применения

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- Высоколегированные стали 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Нержавеющая сталь (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Алюминий 
- Copper Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

## Нержавеющая сталь (Inox)

**Абразив:** Специальный оксид алюминия

**Функции:** Подходит для резки нержавеющей стали (Inox), тонких металлических листов марок 304 и 316 L, труб из нержавеющей стали марки 304, плоских прутков. Благодаря специальным зернам оксида алюминия и твердой структуре, продукт обеспечивает минимальные потери материала при прецизионной резке всех тонкостенных конструкционных сталей. Продукт не содержит железа (Fe) и серы (S).



Тип	Спецификация	Размер (мм)	Артикул	Угловая скорость (м/с)	Коробка	Ящик
	AA 60 R BF80	115 x 0.8 x 22.23	012495	80	25	300
		125 x 0.8 x 22.23	012505		25	300
			115 x 1.0 x 22.23	010385		25
	AA 54 R BF80	115 x 1.2 x 22.23	011685	80	25	300
		125 x 1.2 x 22.23	012595		25	300
	T41	AA 54 T BF80	125 x 1.0 x 22.23	010405	80	25
	AA 46 R BF80	115 x 1.6 x 22.23	010395	80	25	300
		125 x 1.6 x 22.23	010415		25	300
			180 x 1.9 x 22.23	010425	80	25
	AA 36 R BF80	230 x 1.9 x 22.23	010435	80	25	300
					115 x 0.8 x 22.23	012515
	T42	AA 60 R BF80	125 x 0.8 x 22.23	012555	80	25




# Зачистные Диски по стали



**Абразив:** Оксид алюминия

**Функции:** Подходит для шлифовки сварочных заусенцев и швов, всех видов конструкционных сталей, высоколегированных сталей, закаленных сталей, низкоуглеродистых высоколегированных сталей, закаленных сталей, низкоуглеродистых сталей, нержавеющей сталей и распространенных литых сталей. Благодаря абразивным зернам из оксида алюминия и твердой структуре, изделие обладает длительным сроком службы и преимуществом быстрой резки.






Тип	Спецификация	Размер (мм)	Артикул	Угловая скорость (м/с)	Коробка	Ящик
 T27	A 24 RS BF80	100 x 6.4 x 16	010545	80	10	80
		115 x 6.4 x 22.23	010555		10	80
		125 x 6.4 x 22.23	010565		10	80
		180 x 6.4 x 22.23	010575		10	60
		180 x 8.0 x 22.23	010585		10	60
		180 x 10 x 22.23	010595		5	30
		230 x 6.4 x 22.23	010605		10	40
		230 x 8.0 x 22.23	010615		10	40
		230 x 10 x 22.23	010625		5	20























## Версия

- Стандарт 
- Плюс 

## Способ применения

- Ручная шлифовальная машина 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

## Область применения

- Сварочные заусенцы 
- Сварной шов 
- Все конструктивные 
- Низколегированные стали 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Низкоуглеродистые стали (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Чугун со сферическим графитом (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper, Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 