

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА EWS 10-125-E COMPACT

Компактная угловая шлифовальная машина мощностью 1000 Вт с идеальным балансом мощности и эргономики. Идеально подходит для шлифования и резки легких и средних нагрузок, таких как удаление заусенцев.

Константная электроника

Скорость вращения остается постоянной даже под нагрузкой.

6-ступенчатый регулятор скорости

Позволяет пользователю регулировать скорость в соответствии с приложением.

Защита от перезапуска

Предотвращает случайный запуск после отключения питания.

Защита от отдачи

Механическая развязка предотвращает отдачу, если диск застрянет.

Защита от перегрузки и плавный пуск

Срок службы машины значительно увеличивается.

Быстрорегулируемый защитный кожух

Кожух обеспечивает регулировку без использования инструментов.

Простота в обращении

Хороший баланс мощности и веса обеспечивает комфортную работу даже в течение длительного времени.

Артикул 5707 030 13



| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 V/AC |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Класс защиты | Protection class II/protective insulation |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Макс. скорость вращения | 11000 об/мин |
| Диаметр отрезного диска | 125 мм |
| Тип резьбы/шпиндель-диаметр резьбы | M14 |
| Вес машины | 2.1 кг |
| Длина кабеля | 4 м |
| Функционал | Регулировка скорости, Защита от перезапуска, Плавный пуск, Защита от отдачи, Защита от перегрузки, Постоянная электроника, Быстро регулируемая крышка |

Комплект поставки

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Рукоятка | 0708 414 037 | 1 |
| Прижимная гайка | 0708 445 031 | 1 |
| Торцевой гаечный ключ | 5807 001 036 | 1 |
| Защитный кожух | 5807 003 014 | 1 |

Сопутствующие продукты

| | |
|---|---------------------|
| Вытяжка WSA 125 для угловой шлифовальной машины для шлифования бетона | 5707 000 107 |
| Быстрозажимная гайка Fixtec | 0702 480 900 |
| Разделительный зажим защитной крышки для угловой шлифовальной машины | 5707 000 102 |
| Вставка в кейс | 5807 003 995 |
| Чемодан для хранения 8.4.2 | 5581 011 000 |