

## ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

**Первоклассный смазочный пистолет для тяжелых промышленных применений**

### Прочная конструкция

- Корпус с толщиной стенки 1,2 мм
- Пружина-толкатель для тяжелых условий эксплуатации
- Головка из алюминиевого сплава (литье под давлением) обработанная ЧПУ с высокой точностью
- Нарезанная резьба для быстрой и легкой перезарядки

### Большой ход рукоятки

- Удобная смазка даже в труднодоступных местах при ограниченном перемещении рукоятки

### Смазка самых сложных узлов

Максимальное давление создаваемое поршнем до 690 Bar (10000 PSI)

Поставляется с усиленным резиновым шлангом и мундштуком (M10x1)

### Система стравливания воздуха.

Позволяет приступить к работе сразу после заправки шприца.

### Подача смазки 1гр. за один проход штока

### Артикул: 1986 00

Количество: 1

**Детали/Применение** Для туб 400гр. (DIN 1284, 235 x Ø 53.5 mm) или заправка 500 см<sup>3</sup> смазки

#### Варианты заполнения



#### Состав для 1986 00

##### Описание

Шланг для шприца для арт.198600, 300 мм, WUMAX

Мундштук для шприца арт. 198600 (цанга), WUMAX

##### Артикул

1986 002

1986 003

##### Количество

1

1