WUMAX

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ, СТАНДАРТНЫЕ

Лёгкая конструкция
Отличная читаемость информации и длительный срок службы
Уровнемер из акрилового стекла с постоянно нанесенными маркировочными линиями

Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
Флуоресцентная пузырьковая жидкость, обладающая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Очень легко очищается
Благодаря электростатическому порошковому покрытию

Надежная конструкция с высокой точностью измерений.
Ударопрочные торцевые крышки защищают профиль спиртового уровня от деформации
Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,058° = 1 мм/м

Толщина профиля	0.8 мм
Высота (H)	50 мм
Ширина (B)	20 мм
Точность измерения (по длинне)	1 мм/м
Точность измерения в градусах	0.058 градусов

Артикул	**1714644204**	**1714644206**	**1714644208**	**1714644210**	**1714644212**	**1714644215**	**1714644220**
Количество	1	1	1	1	1	1	1
Длинна (L)	40 см	60 см	80 см	100 см	120 см	180 см	200 см
Высота (H)	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Ширина (B)	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
Точность измерения (по длине)	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м
Точность измерения для измерений над головой (по длине)	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м	1 мм/м
Точность измерения в градусах	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов
Точность измерения в градусах для измерений над головой	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов	0.058 градусов