

Спрей для форм SILICONE FREE

Спрей-смазка для пресс-форм – специальный спрей, используемый при изготовлении форм и при литье, который подходит для большинства изделий из жидкой резины и жидкого пластика.

Отделяет формовочную резину (такую как, полиуретаны и полисульфиды) от подготовленных должным образом моделей.

Применение: Быстро высыхает. Не прилипает. Подходит для использования в горячих и холодных пресс-формах. Без цвета и запаха. Не оставляет химических остатков. Не содержит силикона.

Способ применения: Перед применением встряхните баллончик 15-20 раз. Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от поверхности нанесения и после этого непосредственно распыляйте. Нанесите тонким слоем на всю поверхность, используя мягкую кисть, чтобы уменьшить поверхностное натяжение и предотвратить появление пузырьков воздуха.



Арт. 189050

Кол-во: 1

Объем: 400 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей для форм

Спрей-разделитель для пресс-форм на силиконовой основе - специальное устойчивое к высокой температуре (+300 °C) средство, которое образуя устойчивый слой из пленки, препятствует прилипанию сырья из пластика и каучука к пресс-формам при работе термопластавтомата.

Применение: Образует на поверхности однородный слой из термостойкой пленки, давая возможность неоднократно снимать изделия с пресс-форм. Устойчив к воздействию температуры +300 °C.

Не оставляет следов на изделии.

Может использоваться в процессе производства деталей из натурального каучука, синтетического каучука, нитрила, неопрена, полипропилена, полиэтилена высокого давления (HDPE), полиэтилена низкого давления (LDPE), ПВХ и т.п.

Может использоваться при производстве бумаги и текстиля в качестве материала, препятствующего прилипанию.

Нельзя применять в случае дальнейшего окрашивания изделия.

Отсутствует неприятный запах.

Способ применения: Перед использованием встряхните 3-4 раза. Держите на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности и распыляйте в виде нескольких слоев.



Арт. 189051

Кол-во: 1

Объем: 400 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.