

# BRIX

**Арт. 1827500500**

Светодиоды	3 Вт + 1 Вт
Аккумулятор	Li-Ion, 3.7В, 2600 мАч
Зарядка	от USB порта
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока
Номинальный ток зарядки	1 А
Время зарядки	2,5 ч.
Время работы, 500 лм	2,5 ч.
Время работы, 250 лм	5 ч.
Яркость, основной свет	250 - 500 лм
Яркость, точечный свет	150 лм
Ресурс LED	≤ 10.000 ч.
Класс защиты	IP54 / IK07
Температура хранения	-20 °C ... +45 °C
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Гарантия	12 месяцев

Фонарь аккумуляторный светодиодный BRIX  
без сетевого адаптера



# CLICK

**Арт. 1827500250**

Светодиоды	2 Вт
Аккумулятор	Li-Ion, 3.7V, 2600 мАч
Зарядка	от USB порта
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока
Номинальный ток зарядки	1 А
Время зарядки	3.5 ч.
Время работы, 300 лм	3,5 ч.
Время работы, 160 лм	7 ч.
Яркость, основной свет	160 - 300 лм
Цветовая температура	5200 - 6800K
Ресурс LED	≤ 10.000 ч.
Класс защиты	IP65 / IK07
Температура хранения	-20 °C ... +45 °C
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Гарантия	12 месяцев

Фонарь аккумуляторный светодиодный налобный CLICK, без сетевого адаптера



# SLIM LIGHT

**Арт. 1827940384**

Светодиоды	1 + 1, 10Вт + 1 Вт У/Ф
Аккумулятор	Li-Ion, 3.7В, 3200мАч
Зарядка	от USB порта
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока
Номинальный ток зарядки	1 А
Время зарядки	4ч
Время работы, осн. свет	2 - 7 ч.
Время работы, У/Ф диод	10 ч.
Яркость, основной свет	100 - 1000 лм
У/Ф диод, длина волны	365 нм
Ресурс LED	≤ 10.000 ч.
Класс защиты	IP65 / IK07
Температура хранения	-20 °C ... +45 °C
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Гарантия	12 месяцев

Фонарь аккумуляторный светодиодный SLIM, без сетевого адаптера



# MAGNETIX POWER

**Арт. 1827940940**

Светодиоды	6 + 1, 7Вт + 2Вт У/Ф
Аккумулятор	Li-Ion, 3.7В, 3200мАч
Зарядка	от USB порта
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока
Номинальный ток зарядки	1 А
Время зарядки	5 ч.
Время работы, осн. свет	от 3-х до 11-ти ч.
Время работы, У/Ф диод	до 6 ч.
Яркость, основной свет	55 - 500 лм
У/Ф диод, длина волны	365 нм
Ресурс LED	≤ 10.000 ч.
Класс защиты	IP68 / IK09
Температура хранения	-20 °C ... +45 °C
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Гарантия	12 месяцев

Фонарь аккумуляторный светодиодный MAGNETIX POWER,  
без сетевого адаптера



# RAIL LIGHT

**Арт. 1827940950**

Светодиоды	32 шт, 10 Вт
Аккумулятор	Li-Ion, 3.7В, 4400мАч
Зарядка	от USB порта
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока
Номинальный ток зарядки	1 А
Время зарядки	5 ч.
Время работы, осн. свет	до 3 ч.
Время работы, 1/2 яркости	до 6 ч.
Световой поток, осн. свет	1000 лм
Световой поток, 1/2 яркости	500 лм
Ресурс LED	≤ 10.000 ч.
Класс защиты	IP65 / IK07
Температура хранения	-20 °C ... +45 °C
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Гарантия	12 месяцев

Светильник подвесной RAIL Light светодиодный аккумуляторный, без сетевого адаптера

