

НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ АМ 281

Мягкие вставки на рукоятке гарантируют максимальный захват

- Глубина резания регулируется с помощью винта на торце рукоятки
- Лезвие, покрытое нитридом титана, обеспечивает более высокую скорость резания и более длительный срок службы
- Автоматическая настройка на круглые или продольные разрезы
- Запасное лезвие, покрытое нитридом титана в корпусе
- Сделано в Германии



Наименование	AM 281
Min./max. диаметр кабеля	8-28 мм
Длина x ширина x высота	132 x 29 x 35 мм
Материалы	Пластик/металл
Цвет	Чёрный, Серый, Красный

Арт. № 0714 41 00

Количество: 1



NYM-J 3x1.5
mm² sheathed
cable



NYM-J
5x2.5mm²
sheathed
cable



NYM-J 1x16
mm² sheathed
cable



NYY-J 3x1.5
mm² earth
cable



NYY-J 5x2.5
mm² earth
cable



NYY-J under-
ground cable



NAYY-J power
cable



H07RN-F
rubber hose
line



NHXH E90
functional
maintenance
cable



J-Y(ST)Y
communica-
tion line



BMK J-Y(ST)
Y fire alarm
cable

Детали/Применение

Для снятия изоляции с проводов NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST) Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 диаметром от Ø 13 мм

Запасные части	Артикул №
Запасное лезвие для AM 280, AM 280 PLUS и AM 281	0714 41 010

Примечание

Не подходит для работы с проводами под напряжением