Строительные уровни COMFORT

Лёгкая конструкция

Отличная читаемость информации и длительный срок службы

• Уровнемер из акрилового стекла с четко нанесенными маркировочными линиями в пузырьке

Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры

• Флуоресцентная пузырьковая жидкость, обладающая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Очень легко очищается

• Электростатическому порошковому покрытию серого цвета

Надежная конструкция с высокой точностью измерений

• Ударопрочные торцевые крышки защищают профиль спиртового уровня от деформации

• Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,029° = 0,5 мм/м

Высокая точность

Класс точности визуализации I

Высота (H)	50 мм
Ширина (B)	20 мм
Точность измерения (по длинне)	0.5 мм/м
Точность измерения в градусах	0.029 градусов
Толщина профиля	1,3 мм

Артикул №	1714 644 304	1714 644 306	1714 644 308	1714 644 310	1714 644 312	1714 644 315	1714 644 318	1714 644 320
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1
Длинна (L)	40 см	60 см	80 см	100см	120 см	150 см	180 см	200 см
Высота (H)	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Ширина (B)	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
Точность измерения (по длине)	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м
Точность измерения для измерений над головой (по длине)	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м
Точность измерения в градусах	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов
Точность измерения в градусах для измерений над головой	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов