

ПРОМЫВКА (ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА)

Применим для всех типов двигателей для очистки радиатора и системы охлаждения

Устраняет коррозионные и грязевые отложения в системе охлаждения

Восстановление номинальной работоспособности системы охлаждения

Нейтрализует остатки накипи

Новый антифриз защищен от загрязнения

Слабощелочной, рН в диапазоне 9–11

- Совместим со всеми материалами, используемыми в конструкции радиаторов
- Совместим со всеми типами антифриза

Область применения

Применяется при загрязнении системы охлаждения после ремонта, при попадании в систему масла вследствие повреждения блока цилиндров; при появлении накипи в системе охлаждения; в качестве профилактической меры при замене антифриза



01

5861510001	Промывка (Очиститель радиатора) 1 л
5861510250	Промывка (Очиститель радиатора), 250 мл

Способ применения

1. Добавьте содержимое бутылки в антифриз, находящийся в системе охлаждения.
2. Откройте клапан расширительного бачка/радиатора.
3. Запустите двигатель, оставьте работать примерно на 30 минут.
4. Растворившиеся загрязнения должны быть обязательно удалены из системы вместе с антифризом.
5. Залейте новый антифриз и проверьте систему на наличие утечек.
6. Рекомендуется заменить элементы системы, загрязненные проникшим маслом, такие как расширительный бачок и патрубки.
7. 250 мл очистителя достаточно для 10 литров антифриза, 1 л достаточно для 40 литров антифриза.