

Герметик силиконовый нейтральный

Плотно заделывает щели внутри и снаружи

Прекрасное сцепление с гладкими и шероховатыми поверхностями.

Устойчив к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям.

Нейтральный силикон для уплотнения щелей в фасадах, балконах, роллетах, подоконниках, дверных проемах, оконных рамах, ступеньках, полах, вентиляционных каналах.

Преимущества:

- Остается пластичным после отвердевания.
- Высокая устойчивость к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям.
- Очень хорошее сцепление с бетоном, штукатуркой, стеклом, керамической плиткой, гладкими металлами, деревом, искусственными материалами.
- Устойчив к появлению плесени и грибков.
- Не вызывает коррозии бетона и металла.
- Для применения внутри и вне помещений.

Способ применения:

Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклеить маскирующей малярной лентой.

Нанесение:

1. Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45° на ширину щели.
2. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет.
3. Шов выгладить в течение 10 минут влажным шпателем или пальцем.
4. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту.



Артикул	Объем	Цвет	Температура работы	Время обработки	Отверждение	Термоустойчивость
189253010	280 мл	Прозрачный	от +5°C до +40°C	5 - 15 мин	3 мм за 24 ч	от -40°C до +100°C
189253011	600 мл	Прозрачный				
189253021	600 мл	Белый				

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.