


Разъем гнездовой неизолированный плоский, широкий WUMAX

Гнездовой неизолированный плоский разъем

- изготовлен из латуни

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Материал разъема | латунь |
| Изоляции | без изоляции |
| Номинальное рабочее напряжение | 36 В |
| Максимальное напряжение | 600 В |



| Мин./макс. сечение провода | Покрытие | Размер | Макс. сила тока | Артикул | Упак./ед. измер. |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------------|
| 0.5 - 1.5 мм ² | без покрытия | 6.3 x 0.8 мм | 10 А | 15585040 | 10 / 100 |
| 1.5 - 2.5 мм ² | без покрытия | 6.3 x 0.8 мм | 15 А | 15586032 | 10 / 100 |
| 0.5 - 1.5 мм ² | лужение | 6.3 x 0.8 мм | 10 А | 15589916 | 10 / 100 |
| 1.5 - 2.5 мм ² | лужение | 6.3 x 0.8 мм | 15 А | 15589917 | 10 / 100 |

Разъем штыревой неизолированный плоский, широкий WUMAX

Штыревой неизолированный плоский разъем

- изготовлен из латуни

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Материал разъема | латунь |
| Изоляции | без изоляции |
| Номинальное рабочее напряжение | 36 В |
| Максимальное напряжение | 600 В |



| Мин./макс. сечение провода | Покрытие | Размер | Макс. сила тока | Артикул | Упак./ед. измер. |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------------|
| 0.5 - 1.5 мм ² | без покрытия | 6.3 x 0.8 мм | 10 А | 15585135 | 10 / 100 |
| 1.5 - 2.5 мм ² | без покрытия | 6.3 x 0.8 мм | 15 А | 15585054 | 10 / 100 |

Наконечник кольцевой неизолированный WUMAX

- изготовлен из латуни

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Материал разъема | латунь |
| Изоляции | без изоляции |
| Номинальное рабочее напряжение | 36 В |
| Максимальное напряжение | 600 В |



| Мин./макс. сечение провода | Покрытие | Диаметр отверстия | Макс. сила тока | Артикул | Упак./ед. измер. |
|----------------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|
| 1.5 - 2.5 мм ² | без покрытия | 8.5 мм | 27 А | 15585221 | 10 / 100 |

Применение:

Предназначены для электромеханического разъемного и неразъемного соединения проводов с электрооборудованием или другими проводами.